


Gebrauchsanweisung DIY-Hufabdruck-Set

Die Herstellung eines Hufabdruckes und das Ausgießen ist ein einfacher Prozess, der jedoch Sorgfalt erfordert. Bitte lies diese Anleitung vor Beginn sorgfältig und vollständig durch.

Inhalt:

- ♥ 1 Holzrahmen inkl. Copy Meister Schaumplatte
- ♥ 1 Griff + 2 Schrauben + Inbusschlüssel
- ♥ 1 Copy Meister Schaumplatte (Ersatz)
- ♥ 1 Dose CopyPlaster (850g)
- ♥ 1 Reinigungspinsel
- ♥ 2 Schleifpapiere
- ♥ 2 Federleisten, 1 Aufstellbügel, 1 Stahlnagel



Vorbereitung – Den Griff, sowie die beiliegenden Schrauben und den Inbusschlüssel aus dem Karton "Zubehör" entnehmen. Im nächsten Schritt den Bambusrahmen samt Schutzdeckel vorsichtig herausnehmen, drehen und auf der Rückseite des Rahmens den Griff befestigen. Danach den Rahmen wieder drehen und vorsichtig den Schutzdeckel entfernen. Achtung! Unter dem Deckel befindet sich der druckempfindliche CopyMeister – Abdruckschaum. Oberfläche nicht berühren!

Säubern des Hufes – Bevor der Abdruck genommen werden kann, den Huf des Pferdes gründlich mit einem Hufkratzer reinigen, um eine saubere Oberfläche für einen gelungenen Abdruck zu gewährleisten.




Erstellung des Hufabdrucks –

Idealerweise arbeiten zwei Personen zusammen. Eine Person hält den Pferdehuf ruhig, während die zweite Person den Hufabdruckassistenten vorsichtig, aber gleichmäßig mit Druck gegen den Huf presst und anschließend vorsichtig entfernt. So entsteht ein präziser und detailgetreuer Abdruck des Hufes.



Sicherung des Abdrucks –

Schutzdeckel vorsichtig wieder auf den Abdruckrahmen legen, um Druckstellen im Schaum zu vermeiden. Holzrahmen umdrehen und den Griff wieder abschrauben.




Anmischen der Gießmasse

(CopyPlaster) – Holzrahmen mit dem Abdruck nach oben auf eine ebenerdige Fläche legen. 250 ml Wasser in die CopyPlaster-Dose füllen, Dose fest verschließen und kräftig schütteln, bis die Masse gleichmäßig vermischt ist. Eine gründliche Durchmischung ist wichtig für ein sauberes Gießergebnis.



Ausgießen des Abdrucks –

Flüssige Gießmasse langsam in den Abdruckrahmen füllen, bis dieser bis zur Oberkante gefüllt ist. Leichtes Klopfen auf den Rahmen hilft, eingeschlossene Luftblasen zu entfernen. Aushärtungszeit: ca. 120 Minuten (abhängig von der Umgebungstemperatur).



Ausformen –

Nach vollständiger Aushärtung Rückwand mit den Daumen vorsichtig aus dem Rahmen drücken und die vier Holzplättchen vom ausgehärteten Abdruck lösen. Entferne den Abdruckschaum vorsichtig mit den Fingern vom Gips. Hilfreich ist zusätzlich das Abfegen mit einem Handfeger. Bei der Entfernung kann Staub entstehen – das Tragen einer Grobstaubmaske wird empfohlen.



Nachbearbeitung – Der fertige Abdruck kann nach Wunsch weiterbearbeitet werden, z.G. durch schleifen mit feinem Schleifpapier (das Abschleifen wird empfohlen, um die letzten Schaumreste zu entfernen) oder bemalen mit geeigneter Farbe.



Den fertigen Abdruck ca. 24 – 36 Stunden trocknen lassen.



Einsetzen in den Rahmen – Nach der Trocknungszeit wird der fertige Abdruck in den Rahmen eingesetzt. Hierfür zunächst die vier Metallhäkchen im Rahmen vorsichtig zurückbiegen. Der Abdruck wird anschließend gewendet und behutsam in den Holzrahmen gelegt. Danach die Rückwandholzplatte, an der zuvor der Griff befestigt war, einsetzen.

Zum Abschluss die beiden mitgelieferten Federleisten aus Stahlblech in die Nut stecken, um Gipsabdruck und Rückwand sicher zu fixieren. Zum Aufstellen kann der mitgelieferte Aufstellbügel auf der Rückseite des Rahmens in das dafür vorgesehene Bohrloch eingesteckt werden. Alternativ kann der fertige Rahmen mit Hilfe des beiliegenden Stahlnagels an der Wand befestigt werden (abhängig vom Wandmaterial).

Zweitversuch – Falls der erste Abdruck nicht gelingt, kann der CopyMeister-Abdruckschaum ausgetauscht werden. Benutzte Schaumplatte aus dem Rahmen entnehmen. Sicherstellen, dass die vier Holzplättchen wieder korrekt am Rahmen positioniert sind. Schutzdeckel vom Ersatzschaum entfernen und die CopyMeister- Schaumplatte vorsichtig entnehmen und behutsam in den Holzrahmen einlegen. Achtung! Die Abdruckfläche nicht berühren und versuchen, die CopyMeister-Schaumplatte seitlich anzufassen. Jetzt kann ein zweiter Abdruck genommen werden.

Horse
imprint
by FSG